

Plafonnier Linéaire Linear High Bay Light



Features

- Jusqu'à 140lm/W d'efficacité lumineuse
- Qualification DLC 4.0
- Conception à éblouissement réduit
- Driver HLG de Meanwell
- Disponible en 2, 3, 4, 5 pieds de longueur
- Boîtier fait d'aluminium 6063
- Côte IP65
- Inscription UL pour endroits humides
- Up to 140lm/W luminous efficiency
- DLC 4.0 qualified
- Low glare rating
- Meanwell HLG driver
- Available in 2, 3, 4, 5 feet lengths
- Housing made of 6063 aluminum
- IP65 rating
- UL damp listed



Détails techniques / Technical data

Boîtier / Housing	6063 aluminum
Lentille / Lens	Diffused polycarbonate (white or clear) Polycarbonate diffusé (blanc ou clair)
CRI	>80
CCT	4000/5000/5700
Alimentation / Input Voltage (VAC)	100-277VAC 50/60Hz
Angle	120°
Montage / Mounting	Suspendu ou encastré Suspended or flush-mount



Specifications

Modèle / Model	Dimensions	Puissance / Power	Flux lumineux / Luminous Flux (lm)	Poids / Weight (kg/lb)
ELS-T6K0660xx	2ft x 7in x 3in	60W	7,800	3.9 / 8.6
ELS-T6K0680xx	2ft x 7in x 3in	80W	10,400	3.9 / 8.6
ELS-T6K09100xx	3ft x 7in x 3in	100W	13,000	5.4 / 12
ELS-T6K09120xx	3ft x 7in x 3in	120W	15,600	5.4 / 12
ELS-T6K12120xx	4ft x 7in x 3in	120W	15,600	6.8 / 15
ELS-T6K12160xx	4ft x 7in x 3in	160W	20,800	6.8 / 15
ELS-T6K15200xx	5ft x 7in x 3in	200W	26,000	8.1 / 17.9